



## Hinweise zur Verwendung von "SUNREFLEX" im Spritzverfahren Stammschutzfarbe

Es kann bis zu 10% Wasser hinzugefügt werden bis ein gleichmäßiges Spritzbild vorliegt. (Ob und in welcher Menge Wasser hinzugefügt werden muß, hängt von dem Spritzgerät, der Aussentemperatur und dem Alter der SUNREFLEX ab.)

Bei feuchter Rinde SUNREFLEX weniger oder nicht verdünnen.

Einstellen des Spritzbildes: Durch drehen der Mutter am Düsenkopf kann das Spritzbild verändert werden. Bitte die Einstellung für grobe Tropfen wählen. Dadurch wird der Spritzstrahl schmaler und das "Vernebeln" wird verhindert. (Weniger Verluste durch Abdrift.)

Die SUNREFLEX nicht bei starkem Wind applizieren. (In diesem Fall SUNREFLEX bitte im Streichverfahren verwenden.)

### **Nicht in Richtung anderer Personen, Tiere und Gegenstände (wie PKW's etc.) sprühen !**

Den Sprühkopf der Lanze so nah an den Stamm halten, dass keine Farbe am Stamm vorbeisprüht.

Bei kurzzeitiger Arbeitspause muß das Sprühgerät nicht mit Wasser gereinigt werden. Den Farbbehälter auf den Kopf stellen und Sprühlanze und Düse so lange entleeren bis nur noch Luft austritt. (Analog wie beim Reinigen von Farbspraydosen.)

Nach Beendigung der Arbeiten bitte sofort den Behälter des Sprühgerätes mit klarem Wasser reinigen. Mit einem Rest des klaren Wassers den Behälter wieder unter Druck setzen und den Schlauch und die Sprühlanze reinigen.