



**baufan**®



# SUNREFLEX

**Innovative spritzfähige Stammschutzfarbe**

- ▲ Arbeitshöhe bis 3 m  
OHNE Leiter möglich
- ▲ kein Voranstrich  
notwendig
- ▲ sehr hohe Elastizität
- ▲ UV-Reflexion und  
Kälte-/Hitzeschutz  
durch Mikro-Silizium  
Technologie  
„ISO-SAFE tec“
- ▲ für alle Holzarten  
geeignet
- ▲ ganzjährig  
verwendbar \*

bis zu **80% Kostenersparnis**



Ihr Fachhändler

# SUNREFLEX

## Verwendungszweck:

SUNREFLEX ist eine dauerelastische, wasserbasierende Stamm-  
schutzfarbe der 3. Generation gegen abiotische Schäden am  
Stamm von Laubgehölzen. Ziel der Verwendung ist die  
Verringerung/Vermeidung von Rissen am Stammmantel bei  
Auftreten extremer Temperaturunterschiede  
(„Frostrisse“/„Sonnenrisse“).

## Anwendung:

Grobe Verunrei-  
nungen am Stamm  
beseitigen. Kanister  
vor Gebrauch  
kräftig schütteln.  
SUNREFLEX kann  
unverdünnt mit  
einem Pinsel aufge-  
tragen werden oder  
ist mit einer  
Handspritzpumpe  
auszubringen. Für  
die Spritzanwen-  
dung kann SUNRE-  
FLEX bis max. 10%  
mit Wasser verdünnt  
werden (in Abhän-  
gigkeit von Ihrem  
Applikationsgerät).  
Achtung! Ihr Applika-  
tionsgerät muss zur  
Vermeidung von  
Verstopfungen der Düse  
mit einem Vorfilter im Handgriff ausgestattet sein. Fragen Sie bitte auch  
nach unserer Applikationstechnik.

- **Pinselauftrag:**  
SUNREFLEX mit einem geeigneten Pinsel immer gleichmäßig  
und stammumfassend aufbringen.
- **Spritzauftrag:** Druckschlauch in den geöffneten Kanister  
einführen und Druck auf die Pumpe bringen. Auch hier einen  
gleichmäßigen Auftrag ausführen. Dabei den optimalen  
Abstand der Düse zum Stamm ermitteln (die Spritzbreite ist  
vom Druck abhängig). Optimaler Spritzdruck: 3 bar.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser  
reinigen.

SUNREFLEX kann ganzjährig bereits ab 2°C Außentemperatur  
(\* ) verwendet werden. Der zu streichende Stamm muss eben-  
falls frostfrei sein.

**NICHT bei Frost, Regen oder bevorstehenden Regen  
auftragen und den Zeitpunkt der Applikation so wählen,  
dass SUNREFLEX antrocknen kann.**

## Aufwandmenge:

Die Aufwandmenge ist abhängig von der Beschaffenheit der  
Stammrinde. Für einen Stamm mit 2 m Höhe und einem  
Stammumfang von 14 bis 16 cm werden ca. 200 g (glatte  
Rinde) bis ca. 400 g benötigt.



## Gewässerschutz:

Wasserschutzgebietsauflage: Weder das Produkt, dessen Reste  
noch entleerte Kanister/Behälter in Gewässer gelangen lassen.

## Anwenderschutz:

(SB 001) Jeden unnötigen Kontakt der Haut und Augen mit  
SUNREFLEX vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheits-  
schäden führen.

(SS 1201) Bei der Handhabung von SUNREFELX Universal-  
Schutzhandschuhe tragen.

## Das Produkt muss sicher vor Kindern aufbewahrt werden.

SUNREFLEX von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln  
fernhalten.

## Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling  
geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr.  
170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll  
entsorgt werden.

## Lagerung und Transport:

Frostfrei transportieren und lagern.

GGVS: Keine Forderung. LGK nach VCI: 12.

## Anwenderhinweise/Gewährleistung:

Die Anwendung von SUNREFLEX darf nur ausschließlich in den  
durch die Gebrauchsanweisung festgelegten  
Anwendungsgebieten erfolgen. Da die Lagerung und  
Anwendung von SUNREFLEX außerhalb des Einflusses des  
Herstellers/Vertreiber liegen, haften wir ausschließlich für die  
gleichbleibende Qualität des Produktes und tragen nicht das  
Anwendungs- und Lagerungsrisiko.

**Zur Vermeidung von Risiken für Mensch, Tier und  
Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.**

## SUNREFLEX 6 kg Kanister: Art. Nr. 01120

(VE: 4 x 6 kg; Palettenbestückung: 96 x 6 kg)

## Starterset 1 : Art. Nr. 01120-1

(Inhalt: 4 Kanister SUNREFLEX  
+ eine 2-Liter-Druckspritze)



## Starterset 2 : Art. Nr. 01120-2

(Inhalt: 8 Kanister SUNREFLEX  
+ eine 5-Liter-Druckspritze)



## Spritzarmverlängerung

(für 5-Liter-Druckspritze - ohne Bild): **Art. Nr. : 01120-3**  
(für die 2-Liter-Druckspritze ist keine Verlängerung verfügbar)

Exklusiv-Vertrieb durch  
**Sportplatzservice Beyer**

Telefon 03 39 33 / 7 15 35 · mail: [beyer-sport@t-online.de](mailto:beyer-sport@t-online.de)